Thermo Silesia
LG
Life's Good
2016
CENNIK
KLIMATYZATORY LG
obowiązuje od 01 lutego 2016
LG
Smart Inverter

Deluxe

SMART Inverter

INVERTER COMPRESSOR
10 YEAR
WARRANTY

Minimalistyczny design
z wielkimi możliwościami

Spis treści

04 Klimatyzatory pokojowe
08 Klimatyzatory komercyjne
13 Układy Synchro
14 Klimatyzatory Multi
21 Rekuperatory ecoV
24 Pompy ciepła Therma V
26 Akcesoria
31 Opis ikon

KLIMATYZATORY LG **POKOJOWE** SMART Inverter

INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY

ARTCOOL Stylist

G09WL / G12WL

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
G09WL	2,5 / 3,0	A+ / A	G09WL.NS3	2 500	**5 900**
			G09WL.UL2	3 400	
G12WL	3,5 / 3,5	A+ / A	G12WL.NS3	2 700	**7 100**
			G12WL.UL2	4 400	

ARTCOOL Slim

A09LL / A12LL

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
A09LL	2,5 / 3,2	A++ / A+	A09LL.NSN	1 800	**5 000**
			A09LL.UL2	3 200	
A12LL	3,5 / 4,0	A++ / A+	A12LL.NSN	1 900	**5 400**
			A12LL.UL2	3 500	

ARTCOOL Mirror

A18RL

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
A18RL	5,2 / 6,3	A++ / A	A18RL.NSC	2 800	**6 500**
			A18RL.UUE	3 700	

Deluxe

D09RN / D12RN

D18RN / D24RN

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
D09RN	2,5 / 3,2	A++ / A++	D09RN.NSJ	1 600	**3 600**
			D09RN.UL2	2 000	
D12RN	3,5 / 4,0	A++ / A++	D12RN.NSJ	1 700	**3 800**
			D12RN.UL2	2 100	
D18RN	5,0 / 5,8	A++ / A+	D18RN.NSK	2 400	**5 900**
			D18RN.UL2	3 500	
D24RN	6,6 / 7,5	A++ / A+	D24RN.NSK	3 300	**7 300**
			D24RN.UUE	4 000	

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
P09EN	2,5 / 3,2	A++ / A+	P09EN.NSJ P09EN.UA3	1 100 1 900	**3 000**
P12EN	3,5 / 3,8	A++ / A+	P12EN.NSJ P12EN.UA3	1 200 2 100	**3 300**
P18EN	5,0 / 5,8	A++ / A+	P18EN.NSK P18EN.UL2	1 900 3 200	**5 100**
P24EN	6,6 / 7,5	A++ / A	P24EN.NSK P24EN.UUE	2 700 3 700	**6 400**

NOWOŚĆ!

Standard Plus

P09EN / P12EN

P18EN / P24EN

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
E09EM	2,5 / 3,2	A+ / A	E09EM.NSW E09EM.UA3	1 000 1 500	**2 500**
E12EM	3,5 / 3,8	A+ / A	E12EM.NSH E12EM.UA3	1 100 1 600	**2 700**
E18EM	5,0 / 5,4	A / A	E18EM.NSM E18EM.UL2	1 500 2 400	**3 900**

Basic

E09EM / E12EM

E18EM

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UJ30	Ścienne jednostki big capacity, tj: **UJ30/UU30W** (7,8 / 8,4 kW) oraz **UJ36/UU37W** (9,5 / 10,5 kW) dostępne są w typoszeregu klimatyzatorów komercyjnych na stronie 11 cennika.				
UJ36					

Ścienne
big capacity

UJ30 / UJ36

KLIMATYZATORY LG

KOMERCYJNE

Kasetonowe H-Inverter

UT36H ~ UT48H

* Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UT36H	9,5 / 10,8	A++ / A++	UT36H.NM4 UU37WH.U33 PT-UMC1	5 700 10 800 250 *	16 750
UT42H	12,1 / 13,5	- / -	UT42H.NM4 UU43WH.U33 PT-UMC1	7 300 11 800 250 *	19 350
UT48H	13,4 / 15,5	- / -	UT48H.NM4 UU49WH.U33 PT-UMC1	7 600 13 800 250 *	21 650

Kasetonowe Standard-Inverter



CT09 ~ CT18

CT24 / UT30~UT60

* Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CT09	2,5 / 3,0	A / A	CT09.NR2 UU09W.ULD PT-UQC	3 200 4 500 220 *	7 920
CT12	3,4 / 4,0	A+ / A	CT12.NR2 UU12W.ULD PT-UQC	3 400 5 000 220 *	8 620
NOWOŚĆ CT18	5,0 / 5,8	A++ / A+	CT18.NQ4 UU18W.UE4 PT-UQC	3 600 5 400 220 *	9220
NOWOŚĆ CT24	6,8 / 8,0	A++ / A+	CT24.NP4 UU24W.U44 PT-UMC1	3 800 5 600 250 *	9 650
NOWOŚĆ UT30	8,0 / 9,0	A++ / A+	UT30.NP4 UU30W.U44 PT-UMC1	4 600 7 400 250 *	12 250
UT36	10,0 / 11,0	A / A	UT36.NN2 UU37W.UO2 PT-UMC1	5 600 9 000 250 *	14 850
UT42	12,5 / 14,0	- / -	UT42.NM2 UU43W.U32 PT-UMC1	7 300 10 800 250 *	18 350
UT48	13,9 / 15,4	- / -	UT48.NM2 UU49W.U32 PT-UMC1	7 500 12 200 250 *	19 950
UT60	14,6 / 16,9	- / -	UT60.NM2 UU61W.U32 PT-UMC1	8 600 14 500 250 *	23 350

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

Podstropowe H-Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV36H 3Phase	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36H.NL4 UU37WH.U33	5 500 10 800	16 300
UV42H 3Phase	12,1 / 13,5	- / -	UV42H.NL4 UU43WH.U33	6 400 11 800	18 200
UV48H 3Phase	13,4 / 15,0	- / -	UV48H.NL4 UU49WH.U33	6 900 13 800	20 700

UV36H ~ UV48H

Przypodłogowo-sufitowe Standard-Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CV09	2,5 / 3,0	A / A	CV09.NE2 UU09W.ULD	2 600 4 500	7 100
CV12	3,3 / 3,8	A / A	CV12.NE2 UU12W.ULD	2 800 5 000	7 800

CV09 / CV12

Podstropowe Standard-Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
NOWY AGREGAT CV18	5,0 / 5,2	A++ / A+	CV18.NJ2 UU18W.UE4	3 000 5 400	8 400
NOWY AGREGAT CV24	6,8 / 7,5	A+ / A	CV24.NJ2 UU24W.U44	3 400 5 600	9 000
NOWY AGREGAT UV30	7,6 / 8,2	A+ / A	UV30.NJ2 UU30W.U44	3 700 7 400	11 100
UV36 3Phase	9,5 / 10,5	A / A	UV36.NK2 UU37W.UO2	5 000 9 000	14 000
UV42 3Phase	12,5 / 13,6	- / -	UV42.NL2 UU43W.U32	5 800 10 800	16 600
UV48 3Phase	13,3 / 15,3	- / -	UV48.NL2 UU49W.U32	6 000 12 200	18 200
UV60 3Phase	14,4 / 16,8	- / -	UV60.NL2 UU61W.U32	7 400 14500	21 900



CV18 / CV24 / UV30

UV36

UV42 ~ UV60

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

Kanałowe H-Inverter
wysokiego sprężu

UB36H ~ UB48H

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB36H 3Phase	9,5 / 10,8	A++ / A+	UB36H.NR3 UU37WH.U33	4 800 10 800	15 600
UB42H 3Phase	12,1 / 13,5	- / -	UB42H.NR3 UU43WH.U33	5 500 11 800	17 300
UB48H 3Phase	13,4 / 15,5	- / -	UB48H.NR3 UU49WH.U33	6 500 13 800	20 300

Kanałowe Standard-Inverter
niskiego sprężu

CB09L

CB12L / CB18L

CB24L

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CB09L	2,5 / 3,2	A / A	CB09L.N12 UU09W.ULD	3 000 4 500	7 500
CB12L	3,4 / 4,0	A+ / A	CB12L.N22 UU12W.ULD	3 200 5 000	8 200
NOWY AGREGAT CB18L	5,0 / 6,0	A++ / A	CB18L.N22 UU18W.UE4	3 400 5 400	8 800
NOWY AGREGAT CB24L	7,1 / 7,5	A+ / A	CB24L.N32 UU24W.U44	3 600 5 600	9 200

Kanałowe Standard-Inverter
wysokiego sprężu

CM18 / CM24 / UM30

UM36 / UM42

UM48 / UM60

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
NOWY AGREGAT CM18	5,0 / 6,0	A++ / A+	CM18.N14 UU18W.UE4	3 200 5 400	8 600
NOWY AGREGAT CM24	6,8 / 7,5	A++ / A	CM24.N14 UU24W.U44	3 400 5 600	9 000
NOWY AGREGAT UM30	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30.N14 UU30W.U44	4 400 7 400	11 800
UM36 3Phase	10,0 / 11,2	A / A	UM36.N24 UU37W.UO2	4 500 9 000	13 500
UM42 3Phase	12,5 / 14,0	- / -	UM42.N24 UU43W.U32	5 200 10 800	16 000
UM48 3Phase	14,0 / 16,4	- / -	UM48.N34 UU49W.U32	6 000 12 200	18 200
UM60 3Phase	14,8 / 16,8	- / -	UM60.N34 UU61W.U32	7 200 14 500	21 700

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB70 3Phase	19,0 / 22,4	- / -	UB70.N94 UU70W.U34	12 300 19 000	31 300
UB85 3Phase	23,0 / 27,0	- / -	UB85.N94 UU85W.U74	14 600 21 000	35 600

Kanałowe Standard-Inverter
dużej mocy

UB70 / UB85

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB18C	4,7 / 5,2	A / A	UB18C.NH0 UU18WC.UL0	2 700 4 600	7 300
UB24C	6,8 / 7,5	A / A	UB24C.NH0 UU24WC.UE0	2 800 4 800	7 600
UM30C	7,5 / 8,0	A+ / A	UM30.N14 UU30WC.UE0	4 400 6 400	10 800
UM36C	9,5 / 10,0	A+ / A	UM36.N24 UU36WC.U40	4 500 8 000	12 500

NOWOŚĆ!

Kanałowe Compact-Inverter
wysokiego sprężu

UB18C / UB24C

UM30C / UM36C

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CQ09	2,55 / 3,1	A / A	CQ09.NA0 UU09W.ULD	2 600 4 500	7 100
CQ12	3,5 / 4,0	A / A	CQ12.NA0 UU12W.ULD	3 100 5 000	8 100
CQ18 NOWY AGREGAT	5,0 / 4,8	A++ / A	CQ18.NA0 UU18W.UE4	3 500 5 400	8 900

Konsole Standard-Inverter

CQ09 ~ CQ18

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UJ30 NOWY AGREGAT	7,8 / 8,4	A++/A	UJ30.NV2 UU30.U44	2 500 7 400	9 900
UJ36 3Phase	9,5 / 10,5	A / A	UJ36.NV2 UU37W.UO2	3 100 9 000	12 100

Ścienne Standard-Inverter
big capacity

UJ30 / UJ36

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

Model	Opis i specyfikacja systemu	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
UU43W	System pracy **Synchro** (praca symultaniczna). Praca symultaniczna (Synchro) polega na jednoczesnej pracy dwóch, trzech lub czterech identycznych jednostek wewnętrznych za pośrednictwem jednego sterownika przewodowego. Ograniczenia układu Synchro: - brak możliwości sterowania indywidualnego /grupowego jednostek wewnętrznych, - brak możliwości kontroli strefowej jednostek kanałowych, - brak możliwości sterowania Dry Contact - brak możliwości pracy w trybie automatycznym - brak możliwości indywidualnego sterowania nawiewem	UU43W.U32	10 800
UU49W		UU49W.U32	12 200
UU61W		UU61W.U32	14 500
UU70W		UU70W.U74	19 000
UU85W		UU85W.U74	21 000

Synchro

UU43W, UU49W, UU61W, UU70W UU85W

TABELE KONFIGURACJI SYNCHRO

				Możliwe konfiguracje jednostek wewnętrznych								
				Schematy instalacji								
				Duo			Trio			Quartet		
IDU: Jednostka wewnętrzna ODU: Jednostka zewnętrzna BD: Rozgałęźnik REMO: Sterownik przewodowy												
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE		Wydajność (kW)		Kasetonowe	Kanałowe	Podstropowe	Kasetonowe	Kanałowe	Podstropowe	Kasetonowe	Kanałowe	Podstropowe
		Chłodzenie	Grzanie									
Inverter 3ø	UU43W.U32	12,5	14,0	CT24.NP4 x2	CM24.N14 x2 CB24LN32 x2	CV24.NJ2 x2	CT18.NQ4 x3	CM18.N14 x3 CB18LN22 x3	CV18.NJ2 x3	CT12.NR2 x4	CB12LN22 x4	-
	UU49W.U32	14,0	16,0	CT24.NP4 x2	CM24.N14 x2 CB24LN32 x2	CV24.NJ2 x2	CT18.NQ4 x3	CM18.N14 x3 CB18LN22 x3	CV18.NJ2 x3	CT12.NR2 x4	CB12LN22 x4	-
	UU61W.U32	15,0	17,0	UT30.NP4 x2	UM30.N14 x2	UV30.NJ2x2	CT18.NQ4 x3	CM18.N14 x3 CB18LN22 x3	CV18.NJ2 x3	CT12.NR2 x4	CB12LN22 x4	-
	UU70W U34	19.0	22.4	UT36.NN2 x2	UM36.N24 x2	UV36.NK2 x2	CT24.NP4 x3	CM24.N14 x3 CB24LN32 x3	CV24.NJ2 x3	CT18.NQ4 x4	CM18.N14 x4 CB18LN22 x4	CV18.NJ2 x4
	UU85W U74	23.0	27.0	UT42.NM2 x2	UM42.N24 x2	UV42.NL2 x2	CT24.NP4 x3	CM24.N14 x3 CB24LN32 x3	CV24.NJ2 x3	CT18.NQ4 x4	CM18.N14 x4 CB18LN22 x4	CV18.NJ2 x4
Stosowane akcesoria		Sterownik przewodowy*		PREMTB001 (Biały) / PREMTBB01 (Czarny)			PREMTB001 (Biały) / PREMTBB01 (Czarny)			PREMTB001 (Biały) / PREMTBB01 (Czarny)		
		Rozgałęźnik		PMUB11A			PMUB111A			PMUB1111A		
		Okablowanie grupowe		PZCWRCG3 x1			PZCWRCG3 x2			PZCWRCG3 x3		
		Sterownik centralny**		PQCSZ250S0								

Dla systemów SYNCHRO

* Należy użyć tylko jednego sterownika przewodowego, nigdy bezprzewodowego.

** Dla sterownika centralnego możliwe jest zastosowanie wyłącznie sterownika AC EZ, model: PQCSZ250S0 - cennik, str. 30.

UWAGA!

Jednostki wewnętrzne wyceniamy zgodnie z cenami jednostkowymi danych modeli (wcześniejsze tabele cennika).

Dla modeli podstropowych niezbędne jest dokupienie sterownika PREMTB001 (Biały) lub PREMTBB01 (Czarny) - cennik, str. 27.
W przypadku pozostałych modeli stosujemy wyłącznie jeden sterownik przewodowy dostarczony z jednostkami wewnętrznymi.

W celu podłączenia sterownika do kilku jednostek należy zakupić odpowiednią ilość zestawów okablowania do kontroli grupowej- PZCWRCG3 - cennik, str. 26.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

MULTI

MU2M15
MU2M17

	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
NOWOŚĆ	**MU2M15**	4,1 / 4,7	A++ / A+	MU2M15.UL3	**5 900**
	MU2M17	4,7 / 5,3	A++ / A+	MU2M17.UL3	**6 700**

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2x1

MULTI

MU3M19
MU3M21

	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
	MU3M19	5,3 / 6,3	A++ / A+	MU3M19.UE3	**7 500**
NOWOŚĆ	**MU3M21**	6,2 / 7,0	A++ / A+	MU3M21.UE3	**8 500**

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3x1

MULTI

MU4M25
MU4M27

	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
	MU4M25	7,0 / 8,4	A++ / A+	MU4M25.U43	**9 100**
NOWOŚĆ	**MU4M27**	7,9 / 9,1	A++ / A+	MU4M27.U43	**9 900**

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1

MULTI

MU5M30

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5M30	8,8 / 10,1	A++ / A+	MU5M30.U43	**10 700**

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1



MULTI

MU5M40

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5M40	11,2 / 12,5	A++ / A	MU5M40.UO2	**12 700**

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM41AH 3Phase	12,1 / 12,5	- / -	FM41AH.U32	14 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 7x1



MULTI F DX

FM41AH

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM49AH 3Phase	14,0 / 16,0	- / -	FM49AH.U32	17 200

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8x1



MULTI F DX

FM49AH

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
FM57AH 3Phase	15,5 / 17,4	- / -	FM57AH.U32	20 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9x1



MULTI F DX

FM57AH

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

ARTCOOL Gallery

MA09AH1 / MA12AH1

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MA09AH1	2,6 / 2,9	MA09AH1.NF1	2 800
MA12AH1	3,5 / 3,9	MA12AH1.NF1	3 300

ARTCOOL

MS07AWR ~ MS24AWR

MS07AWV ~ MS24AWV

* Oznacza kolor panelu:
R - Mirror (ciemne lustro)
V - Silver (srebrny)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MS07AW*	2,1 / 2,3	MS07AW*.NB0	1 900
MS09AW*	2,6 / 2,9	MS09AW*.NB0	2 000
MS12AW*	3,5 / 3,9	MS12AW*.NB0	2 200
MS18AW*	5,3 / 5,8	MS18AW*.NC0	3 300
MS24AW*	6,7 / 7,5	MS24AW*.NC0	4 200

Deluxe

MS07AQ ~ MS24AQ

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MS07AQ	2,1 / 2,3	MS07AQ.NB0	1 900
MS09AQ	2,6 / 2,9	MS09AQ.NB0	2 000
MS12AQ	3,5 / 3,9	MS12AQ.NB0	2 100
MS18AQ	5,3 / 5,8	MS18AQ.NC0	2 400
MS24AQ	6,7 / 7,5	MS24AQ.NC0	3 100

Standard

NOWOŚĆ!

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MS05SQ	1,5 / 1,6	MS05SQ.NW0	1 100
MS07SQ	2,1 / 2,3	MS07SQ.NW0	1 400
MS09SQ	2,6 / 2,9	MS09SQ.NB0	1 500
MS12SQ.NB0	3,5 / 3,9	MS12SQ.NB0	1 600
MS15SQ.NB0	4,2 / 5,4	MS15SQ.NB0	1 800
MS18SQ	5,3 / 5,8	MS18SQ.NC0	1 950
MS24SQ	6,7 / 7,5	MS24SQ.NC0	2 200

MS05SQ~MS24SQ

Kasetonowe 1-stronne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MT09AH	2,6 / 2,9	MT09AH.NU1 PT-UUC1	3 000 200 *	3 200
MT11AH	3,5 / 3,9	MT11AH.NU1 PT-UUC1	3 200 200 *	3 400

MT09AH, MT11AH

* Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Kasetonowe 4-stronne

NOWOŚĆ! CT18 i CT24

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CT09	2,6 / 2,9	CT09.NR2 PT-UQC	3 200 220 *	3 420
CT12	3,5 / 3,9	CT12.NR2 PT-UQC	3 400 220 *	3 620
NOWOŚĆ **CT18**	5,3 / 5,8	CT18.NQ4 PT-UQC	3 600 220 *	3 820
NOWOŚĆ **CT24**	6,7 / 7,5	CT24.NP4 PT-UMC1	3 800 250 *	4 050

CT09 ~ CT18

CT24

* Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.

Kanałowe
niskiego sprężu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CB09L	2,6 / 2,9	CB09L.N12	**3 000**
CB12L	3,5 / 3,9	CB12L.N22	**3 200**
CB18L	5,3 / 5,8	CB18L.N22	**3 400**
CB24L	7,0 / 7,7	CB24L.N32	**3 600**

Kanałowe
wysokiego sprężu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CM18	5,3 / 5,8	CM18.N14	**3 200**
CM24	7,0 / 7,7	CM24.N14	**3 400**

Przypodłogowo-sufitowe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CV09	2,6 / 2,9	CV09.NE2	**2 600**
CV12	3,5 / 3,9	CV12.NE2	**2 800**

Podstropowe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CV18	5,3 / 5,8	CV18.NJ2	**3 000**
CV24	7,0 / 7,7	CV24.NJ2	**3 400**



CV18 / CV24

Konsole

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
CQ09	2,6/2,9	CQ09.NA0	**2 600**
CQ12	3,5/3,9	CQ12.NA0	**3 100**
CQ18	5,3/5,8	CQ18.NA0	**3 500**

CQ09 ~ CQ18

Skuteczny system wymiany powietrza

Jednostka ecoV jest w stanie całkowicie oddzielić strumień nawiewanego świeżego powietrza czerpanego z zewnątrz od zanieczyszczonego powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczeń. Skuteczne usuwanie zużytego powietrza z wewnątrz (dzięki użyciu wentylatora typu sirocco oraz wysokiego ciśnienia statycznego) w połączeniu z filtracją nawiewanego powietrza zapewniają maksymalny komfort osobom przebywającym w wentylowanych pomieszczeniach.





Model	Wydajność (m^3/h)	Jednostka ecoV Sterownik	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
LZ-H025GBA4	250	LZ-H025GBA4 PREMTB001 / PREMTBB01	5 900 300*	6 200
LZ-H035GBA4	350	LZ-H035GBA4 PREMTB001 / PREMTBB01	6 500 300*	6 800
LZ-H050GBA4	500	LZ-H050GBA4 PREMTB001 / PREMTBB01	7 900 300*	8 200
LZ-H080GBA4	800	LZ-H080GBA4 PREMTB001 / PREMTBB01	10 500 300*	10 800
LZ-H100GBA4	1 000	LZ-H100GBA4 PREMTB001 / PREMTBB01	10 900 300*	11 200
LZ-H150GBA4	1 500	LZ-H150GBA4 PREMTB001 / PREMTBB01	18 900 300*	19 200
LZ-H200GBA4	2 000	LZ-H200GBA4 PREMTB001 / PREMTBB01	20 900 300*	21 200

Centrale rekuperacyjne ecoV

LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4

LZ-H050GBA4

LZ-H080GBA4 / LZ-H100GBA4

LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4

* Ceny sterowników podlegają innej grupie rabatowej.

AKCESORIA ecoV

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PES-C0RV0	Kontroluje poziom stężenia CO_2 w pomieszczeniu, uruchamiając w razie potrzeby rekuperator ecoV.	Centrale rekuperacyjne ecoV.	790

Czujnik CO_2 naścienny

PES-C0RV0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PHNFP14A0	Płytka komunikacyjna PI-485 standardu RS-485.	Do podłączenia dla jednej jednostki wewnętrznej ecoV.	320

Płytka PI-485

PHNFP14A0

POMPY CIEPŁA LG

THERMA V™

POMPY CIEPŁA THERMA V

Monoblok

HM031M.U42

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
HM031M	1 Ø	3,00 / -	HM031M.U42	12 500

Monoblok

HM051M.U42
HM071M.U42
HM091M.U42

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
HM051M	1 Ø	4,99 / 4,99	HM051M.U42	16 900
HM071M	1 Ø	7,00 / 7,00	HM071M.U42	17 900
HM091M	1 Ø	8,70 / 9,00	HM091M.U42	20 500

Monoblok

HM051M.U42
HM071M.U42
HM091M.U42

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
HM121M	1 Ø	12,00 / 14,50	HM121M.U32	22 900
HM123M	3 Ø		HM123M.U32	24 500
HM141M	1 Ø	14,00 / 15,50	HM141M.U32	24 900
HM143M	3 Ø		HM143M.U32	26 900
HM161M	1 Ø	16,00 / 16,10	HM161M.U32	27 900
HM163M	3 Ø		HM163M.U32	28 500

Split

HU031.UE2
HN0314.NK2

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU031/HN0314	1 Ø	2,94 / 3,00	HU031.UE2	5 500	**14 000**
	1 Ø		HN0314.NK2	8 500	

Split

HU051.U42
HU071.U42
HU091.U42
HN0914.NK2

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU051/HN0914	1 Ø	5,00 / 5,00	HU051.U42	6 000	**15 900**
			HN0914.NK2	9 900	
HU071/HN0914	1 Ø	7,02 / 7,00	HU071.U42	6 500	**16 400**
			HN0914.NK2	9 900	
HU091/HN0914	1 Ø	9,03 / 9,00	HU091.U42	7 200	**17 100**
			HN0914.NK2	9 900	

Split

HU121.U32
HU123.U32
HU141.U32
HU143.U32
HU161.U32
HU163.U32
HN1616.NK2
HN1639.NK2

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU121/HN1616	1 Ø	12,00 / 12,50	HU121.U32	10 900	**22 400**
			HN1616.NK2	11 500	
HU123/HN1639	3 Ø	12,00 / 12,50	HU123.U32	12 500	**26 000**
			HN1639.NK2	13 500	
HU141/HN1616	1 Ø	14,00 / 14,00	HU141.U32	12 500	**24 000**
			HN1616.NK2	11 500	
HU143/HN1639	3 Ø	14,00 / 14,00	HU143.U32	13 900	**27 400**
			HN1639.NK2	13 500	
HU161/HN1616	1 Ø	16,00 / 15,10	HU161.U32	14 500	**26 000**
			HN1616.NK2	11 500	
HU163/HN1639	3 Ø	16,00 / 15,10	HU163.U32	14 900	**28 400**
			HN1639.NK2	13 500	

UWAGA!
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

POMPY CIEPŁA THERMA V

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU161H /HN1610H	1 Ø	16,00 / -	HU161H.U32	15 900	**27 400**
			HN1610H.NK2	11 500	

Split wysokotemperaturowy

HN1610H.NK2 HU161H.U32

POMPY CIEPŁA AKCESORIA

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
LGRTV200E	Zbiorniki emaliowane, ze stali nierdzewnej, poj. 198l. lub 297l., izolowane pianką poliuretanową, wyposażone w grzałkę el. 3kW. Wymiary: ø580 x 1230 mm dla ‚200' i ø580 x 1680 mm dla ‚300'	Zbiorniki z pojedynczym wymiennikiem do magazynowania i dostarczania ciepłej wody użytkowej	**2900**
LGRTV300E			**3500**
LGRTV200VE		Zbiorniki z podwójnym wymiennikiem do magazynowania i dostarczania ciepłej wody użytkowej	**3900**
LGRTV300VE			**4900**

Zbironiki C.W.U.

Pojedynczy wymiennik

LGRTV200E
LGRTV300E

Podwójny wymiennik

LGRTV200VE
LGRTV300VE

Model	Opis	Model	Cena jednostki netto (PLN)
PHLTA	Zestawy instalacyjne zbiornika ciepłej wody użytkowej z pompami ciepła Therma V	Therma V Split, zasilane 1Φ	**400**
PHLTC		Therma V Split, zasilane 3Φ	**400**
PHLTB		Therma V Monoblok	**600**

Zestaw instalacyjny zbiornika C.W.U.

PHLTA / PHLTC PHLTB

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHLLA	Zestaw umożliwiający podłączenie systemu solarnego z pompami ciepła Therma V i zbiornikiem C.W.U.	Systemy Therma V podłączone do dwuwymiennikowego zbiornika C.W.U.	**300**

Zestaw do podłączenia instalacji solarnej

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PDRYCB000	Styk kontaktronowy, 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	M.in. systemy Therma V Split i Monoblok	**290**

Dry Contact

PDRYCB000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRSTA0	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	M.in. systemy Therma V Split i Monoblok	**120**

Czujnik temperatury naścienny

PQRSTA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PHDPA	Taca ociekowa umożliwia zgromadzenie i odprowadzenie skroplin z pod jednostki zewnętrznej Therma V.	Wybrane agregaty ThermaV.	**400**

Taca ociekowa



PQRSTA0

UWAGA!

* Ceny akcesoriów podlegają innej grupie rabatowej. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

Dystrybutory
Multi Fdx

PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBD3620	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~2 jednostek wewnętrznych, mocy od 07k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 200
PMBD3630	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~3 jednostek wewnętrznych, mocy od 07k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 500
PMBD3640	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~4 jednostek wewnętrznych, mocy od 07k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 950

Rozgałęźniki
Multi Fdx

PMBL5620

PMBL1203F0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBL5620	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	450
PMBL1203F0	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM57AH).	690

Rozgałęźniki
Synchro



PMUB11A

PMUB111A

PMUB1111A

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMUB11A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 2 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Duo.	350
PMUB111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 3 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Trio.	420
PMUB1111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 4 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Quartet.	450

Okablowanie
do kontroli grupowej i układów Synchro

PZCWRCG3

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PZCWRCG3	Przewód łączący sterownik przewodowy z dwiema jednostkami wewnętrznymi pracującymi w grupie/układzie Synchro, o długość: 9,6m z rozdzielaczem długości: 0,25m.	Sterownie grupowe lub układy Synchro (Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety, Quartet - 3 komplety).	120

Sterownik Premium przewodowy

PREMTA000B

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTA000B	Sterownik z panelem dotykowym, wersja językowa - angielski / niemiecki / **polski** / czeski.*	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard i Basic.	**850**

* Inne wersje językowe dostępne w ofercie na indywidualne zamówienie.

Sterowniki Standard II przewodowe

NOWOŚĆ!

PREMTB001

PREMTBB01

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB001	Sterownik z podświetlanym panelem kolor srebrno-biały.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard i Basic.	**300**
PREMTBB01	Sterownik z podświetlanym panelem kolor srebrno-czarny.		**300**

Sterowniki uproszczone przewodowe

PQRCVCL0QW

PQRCVCL0Q

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCVCL0QW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-biały.	Klimatyzatory kasetonowe (UTxxH, CTxx, UTxx, MTxxAH) oraz kanałowe niskiego sprężu (CMxx, UMxx, CBxxL).	**220**
PQRCVCL0Q	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny.		**220**

Sterowniki hotelowe przewodowe

PQRCHCA0QW

PQRCHCA0Q

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCHCA0QW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biały.	Klimatyzatory kasetonowe (UTxxH, CTxx, UTxx, MTxxAH) oraz kanałowe niskiego sprężu (CMxx, UMxx, CBxxL).	**220**
PQRCHCA0Q	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny.		**220**

Sterownik bezprzewodowy

PQWRHQ0FDB

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQWRHQ0FDB	Uniwersalny sterownik bezprzewodowy.	Wszystkie jednostki klimatyzacyjne z obecnej oferty (dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału np. na sterowniku przewodowym).	**300**

Panel maskujący kaset

PT-UUC1

PT-UQC / PT-UMC1

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PT-UUC1	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1100x500)	MT11AH	200
PT-UQC	Panel do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (570x570)	CT09, CT12, CT18	220
PT-UMC1	Panel do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (840x840)	CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H	250

Panel maskujący kaset

PTDCQ / PTDCM

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTDCQ	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (570x570).	Do panela maskującego: PT-UQC.	590
PTDCM	Zabudowa do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (840x840).	Do panela maskującego: PT-UMC1.	790

Opuszczany filtr kaset



PTEGM0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTEGM0	Łatwe czyszczenie filtra powietrza dzięki systemowi opuszczania z pamięcią wysokości.	Klimatyzatory kasetonowe, 4-stronne (CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H).	1 200

Zestaw doprowadzenia świeżego powietrza

PTVK410 + PTVK420

PTVK430

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTVK410 **PTVK420**	Zestaw wentylacyjny do dostarczenia świeżego powietrza - nakładka i króciec ø 150mm.	Klimatyzatory kasetonowe (CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H).	2 200
PTVK430	Zestaw wentylacyjny do dostarczenia świeżego powietrza - króciec ø 75mm.	Klimatyzatory kasetonowe (CT09~CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H).	120

Filtr plazmowy

PTPKQ0 / PTPKM0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTPKQ0	Plazmowy filtr powietrza wytwarzający pole elektromagnetyczne, dzięki czemu zabija groźne roztocza i inne alergeny oraz usuwa cząstki kurzu i przykry zapach.	Klimatyzatory kasetonowe CT09, CT12, CT18.	330
PTPKM0		Klimatyzatory kasetonowe CT24, UT30, UT36, UT42, UT48, UT60.	350

Czujnik temperatury
naścienny

PQRSTA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRSTA0	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	M.in. systemy Therma V Split i Monoblok	120

Odbiornik sygnału IR

NOWOŚĆ!

PWLRVN000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PWLRVN000	Odbiornik sygnału IR sterownika bezprzewodowego dla klimatyzatorów kanałowych. Umożliwia odbiór sygnału podczerwieni z pilota i uniknięcie montażu sterownika przewodowego.	Klimatyzatory kanałowe Split i MULTI V oraz jednostki stojące do zabudowy.	300

Pompka skroplin

ABDPG, PBDP9

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABDPG	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowane z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (CBxx, UBxx, UBxxC).	390
PBDP9	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowane z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (UB70 i UB85).	390

Kontrola strefowa
sterownik

ABZCA

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABZCA	Kontrola przepustnic kanałowych - do 4 stref. Utrzymanie zadanej temperatury w każdej kontrolowanej strefie. Automatyczna kontrola prędkości wentylatora.	Klimatyzatory kanałowe (CBxx, UBxx, CBxxL, UBxxH, UBxxC) za wyjątkiem kanałówek dużej mocy (UB70 i UB85).	1050

AHU
zestaw kontrolny

PUCKA0 PUDCA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PUCKA0	Zestaw umożliwia zastosowanie wybranych komercyjnych agregatów LG do zasilania chłodnic freonowych w centralach wentylacyjnych. W celu kontroli wymagane jest użycie sterownika przewodowego (PQRCVSL0-QW) lub/oraz Dry Contactu (PQDSBC).	Zestaw AHU obsługuje jednostki komercyjne, mocy: 18k~85k Btu/h (1Ø: UU18W ~ UU30W i 3Ø: UU37W~UU85W). Zasilanie zestawu: 1Ø, 220~240V, 50/60Hz.	1 400
PUDCA0	Zestaw umożliwia zastosowanie wybranych komercyjnych agregatów LG do zasilania chłodnic freonowych w centralach wentylacyjnych. Zestaw umożliwia sterowanie wydajnością (AI: 0~10V)	Zestaw AHU obsługuje jednostki komercyjne serii 4, tj.: UU18W.UE4, UU24W.U44, UU30W.U44, UU70W.U34 i UU85W.U74. Zasilanie zestawu: 1Ø, 220~240V, 50/60Hz.	2 700

KLIMATYZATORY LG **AKCESORIA**

Dry Contact

PDRYCB000
PDRYCB100
PDRYCB400

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PDRYCB000	Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek ściennych Standard i Basic.	290
PDRYCB100	Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 24V.		320
PDRYCB400	Kontakt: 2 punkty kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB.		440

Płytka PI-485

PMNFP14A1

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMNFP14A1	Płytka komunikacyjna standardu RS-485 Zasilanie: 1Ø, AC 230V 50/60Hz Max ilość podłączonych jedn. wewn.: 16 (np. systemy Multi).	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem jednostek komercyjnych mocy 09k i 12k oraz jednostek pokojowych, za wyjątkiem serii Deluxe i ArtCool Mirror.	320

AC EZ
sterownik centralny

PQCSZ250S0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQCSZ250S0	Sterowanie do 32 jednostek. Zasilanie: DC 10V, Kontrola: włącz-wyłącz / prędkość wentylatora / tryb pracy / temp. 4-stopniowy programator.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 4x1,0mm² w ekranie)	2 200

AC Ez Touch
sterownik centralny

PACEZA000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACEZA000	Sterowanie do 64 jednostek. Dotykowy panel LCD 5", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm² w ekranie)	6900

AC Smart IV
sterownik centralny

PACS4B000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACS4B000	Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy panel LCD 10,2", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm² w ekranie)	9 900

LGMV WiFi SIMs
moduł serwisowy

PSWMOZ3

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PSWMOZ3	Bezprzewodowy (Wi-Fi) moduł serwisowy LGMV z aplikacją LG SIMs 2.0 na urządzenia Android v.2.2 lub nowszym.	Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi).	400

W trosce o Twoje środowisko

Sezonowa wydajność energetyczna

Współczynniki SEER oraz SCOP określają realne poziomy efektywności energetycznej oraz wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w zależności od konkretnej lokalizacji, na podstawie rzeczywistych warunków użytkowania (z uwzględnieniem pracy urządzeń w trybach dodatkowych). Wyliczenia uwzględniają różne kombinacje średnich temperatur. Produkty LG w efektywny sposób pomagają oszczędzać energię, poprawiając warunki przebywania wewnątrz pomieszczeń.

Metoda obliczeń sezonowej wydajności energetycznej

Kilka średnich temperatur

Odzwierciedlenie wydajności w ciągu całego sezonu.

Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

Zintegrowane tryby pracy przy częściowym obciążeniu

Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

- Termostat wyłączony
- Tryb czuwania
- Wyłączony
- Grzałka karteru sprężarki

Klasa wydajności energetycznej

Parametry zużycia energii klimatyzatorów LG są wyszczególnione na standardowej etykiecie wydajności energetycznej, w sposób czytelny i łatwy do porównania z innymi produktami. Oznakowanie strzałką wskazuje do jakiej klasy energetycznej w skali od A do G należy dane urządzenie. Najwyższa klasa to urządzenia o najmniejszym zapotrzebowaniu energetycznym zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.



	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8.5	SCOP ≥ 5.1
A++	6.1 ≤ SEER < 8.5	4.6 ≤ SCOP < 5.1
A+	5.6 ≤ SEER < 6.1	4.0 ≤ SCOP < 4.6
A	5.1 ≤ SEER < 5.6	3.4 ≤ SCOP < 4.0
B	4.6 ≤ SEER < 5.1	3.1 ≤ SCOP < 3.4
C	4.1 ≤ SEER < 4.6	2.8 ≤ SCOP < 3.1
D	3.6 ≤ SEER < 4.1	2.5 ≤ SCOP < 2.8
E	3.1 ≤ SEER < 3.6	2.2 ≤ SCOP < 2.5
F	2.6 ≤ SEER < 3.1	1.9 ≤ SCOP < 2.2
G	SEER < 2.6	SCOP < 1.9

SEER: współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chłodzenia.

SCOP: współczynnik sezonowej wydajności (Seasonal Coefficient of Performance) dla trybu grzania.

Opis ikon

Wydajność energetyczna

- Najwyższa wydajność energetyczna
- Aktywna kontrola zużycia energii
- Wyświetlacz zużycia energii

Cicha praca

- Cicha praca
- Ukośne łopatki wentylatora
- Funkcja cichej pracy nocnej dla agregatu

Zdrowe powietrze

- Automatyczne oczyszczanie Plasmaster
- Jonizator Plasmaster Plus
- Filtr plazmowy
- Filtr 3M micro-ochrona
- Podwójny filtr antybakteryjny
- Filtr antywirusowy
- Filtr antyalergiczny

Optymalizacja nawiewu

- Kierunki automatycznego sterowania wypływem powietrza
- Funkcja nawiewu TURBO
- Funkcja Mocne chłodzenie
- Automatyczna zmiana trybu pracy
- Funkcja gorącego startu
- Funkcja delikatnego nawiewu
- Funkcja Mocne ogrzewanie

Kontrola i sterowanie

- Kontrola strefowa
- Kontrola grupowa
- Kontrola za pomocą 2 czujników
- Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi
- 24-godzinne programowanie ON/OFF
- Programator tygodniowy
- Sterownik centralny
- Sterownik bezprzewodowy

Użyteczność i design

- Łatwa i szybka instalacja
- Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
- Wysoka niezawodność pracy
- Automatyczny restart
- Stylowy design
- Podświetlenie LED
- Innowacyjny sterownik
- Opcjonalny zestaw WiFi (LG-IR-WF-1), szczegóły na www.intesishome.com
- Funkcja Smart Diagnosis

ThermoSilesia
40-203 Katowice
al. Roździeńskiego 188b
tel. (32) 285 10 39
info@thermosilesia.pl

www.thermosilesia.pl
lg.thermosilesia.pl

Life's Good

LG Electronics Polska

BIURA:

Biuro Główne
LG Electronics Polska
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22
tel. (22) 48 17 100
klimatyzacja-warszawa@lge.pl
www.klimatyzacja.lge.pl
www.strefaklimatyzacji.pl

Oddział Gdynia
81-300 Gdynia,
ul. Sportowa 8
tel. (58) 73 16 410-412
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddział Katowice
41-500 Chorzów
ul. Katowicka 47 (Silesia Office Center)
tel. (32) 621 04 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Oddział Poznań
61-131 Poznań
ul. Arcybiskupa Baraniaka 88B bud C
tel. (61) 62 59 943
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Oddział Wrocław
55-040 Kobierzyce (Bielany Wrocławskie),
ul. Szwedzka 5A
tel. (71) 73 44 401-403
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Dystrybutor